

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

ケーブル仕様書

2015年 11月 改訂(S.M)

2010年 3月 設定(R.H)

名 称	HDMI ケーブル	
品 名	NK-HDMI-□-△N	□:ケーブル色 (BK:黒) △:ケーブル長[単位:m] (1.5, 2.0, 3.0)

規格

HDMI 規格	High Speed HDMI Cable with Ethernet 対応
コネクタ仕様	HDMI プラグーHDMI プラグ (HDMI A コネクタ-A コネクタ)

特徴

1. HIGH SPEED HDMI ケーブル(カテゴリー2)、HDMI イーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。
2. オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。
3. 4K、2K 解像度に対応しています。
4. 3D 映像に対応しています。
5. 30/36/48bit ディープカラーに対応しています。
6. 1080p フルスペックハイビジョン信号に対応しています。

機械的性能

構造

(mm)

L
(1500±30, 2000±30, 3000±50)

9.2±0.3

↑ 金メッキ

導体 1 : 7/0.1mm AWG30
絶縁体 1 : FM-PE+PP SKIN, φ0.8mm

ドレインワイヤ : 7/0.1mm AWG30
シールド 1 : アルミフィルム マイラーフィルム

絶縁体 2 : HDPE φ0.6mm

導体 2 : 7/0.1mm AWG30
絶縁体 3 : HDPE φ0.6mm

アルミフィルム

編組 : 15/8/0.12AL + 1/8/0.12BC

外被 : PVC

φ6.0±0.2

結線図

P1	P2	P1	P2
1	1	13	13
3	3	18	18
2	2	15	15
4	4	16	16
6	6	14	14
5	5	19	19
7	7	17	17
9	9		
8	8		
10	10		
12	12		
11	11		
		SHELL	SHELL

備考 :
※製品の仕様・外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

NIS-T538-05