

# 参考

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

## CATV用受動機器仕様書

2010年8月 改定(M.F)

2008年4月 設定

■名称	タップコン 分配器
■品名	AT-3812-8C,12C,412,500
■共通仕様	
1.使用周波数帯	10～ 1000 MHz
2.入出力インピーダンス	75 Ω (不平衡型)
3.入力端子型式	ケーブルクランプ式(M23×1.0ネジ式)
4.分配端子型式	F型座 (3/8-32UNEF ネジ式)
5.表面処理	ポリウレタン二重焼付塗装(マンセル値 5.3PB 4.3/0.6 ダークグレー色)

### ■機種別仕様

型名	周波数帯 (MHz)	分配損失 (dB 以内)	端子間結合損失 (dB 以上)	VSWR (以下)	重量(g)	備考
AT-3812	10～ 70	12.0±1.5	22	1.5	540	
	70～ 450	12.0±1.0	25	1.4		
	450～ 770	12.0±1.0	25	1.4		
	770～1000	12.0±2.0	22	1.5		

### 特 徴 :

.引込側伝送系に誘起したサージ電圧による、機器内部のトランス巻線等の焼損を防止するため、コンデンサーを内蔵しています。

付 属 品 : 1.ケーブルホルダー:1個(8C,12C,412,500 のいずれかをご指定ください)  
2.ガasket : 8個  
3.F型終端抵抗 : 8個

NIS-T390-02(1/2)



二幸電気工業株式会社

■8 分配器外觀図

